

Descriere: Vopsea lavabilă, gata colorată, pe bază de latex pentru decorarea suprafețelor interioare.

Proprietăți: Dulux Colors of The World sunt vopsele lavabile colorate bazate pe o tehnologie de fabricație unică și modernă –

Pigment Pro. Concentrația optimă a pigmentilor de înaltă calitate conferă o putere de acoperire foarte mare și asigură rezistență la spălare și păstrarea culorii peretelui vopsit. Recomandată pentru suprafețe pregătite corespunzător: beton, tencuieli, gleturi, plăci de gips-carton sau tapet. Emulsia se întinde ușor iar aderența foarte bună la stratul suport face ca vopseaua să nu stopească în timpul vopsirii.

Aspect: Mat

Culoare: A se vedea cartela de culori

Colorare: Nu este cazul.

Mod de aplicare:

Pregătirea suprafețelor: 1) Suprafețele trebuie să fie uscate și curate (fără pete de ulei, grăsimi, praf sau mușchi). Suprafețele nerezistente, cojite, exfoliate sau crăpate din zugrăvelile vechi se înlătură prin decapare sau prin șlefuire. 2) Eventualele defecte ale pereților trebuie reparate și nivelate cu mortar sau glet. Suprafețele noi de tencuială se vor finisa după 3-4 săptămâni (grad de umiditate < 15%). 3) Suprafețele absorbante (pe bază de gips) vor necesita un strat de amorsă Dulux Grund. Suprafețele nevopsite sau pe bază de materiale compozite se vor amorsa în prealabil cu vopsea Dulux Akryl Matt diluată cu apă, astfel: 250 ml de apă la 1 litru de vopsea. 4) Se indică efectuarea unui test de aderență iar în cazul în care suprafețele nu au aderența corespunzătoare se vor parcurge etapele de la 1 la 3. **Atenție:** Pentru vopsirea suprafețelor anterior decorate cu tapet din hârtie sau fibră de sticlă, diluția se va face astfel: 100 ml de apă la 1 litru de vopsea.

Mod de aplicare: 1) Pentru rezultate optime se vor folosi role pentru zugrăvit cu păr scurt, natural sau artificial, cu lungimea firelor cuprinsă între 10-18 mm. 2) Produsul se omogenizează foarte bine înainte de aplicare și pe tot parcursul acesteia. NU se diluează! (excepție situațiile menționate mai sus). 3) Se vor aplica 1 - 2 straturi de vopsea, la un interval de 2 - 4 ore între straturi. 4) Temperatura suprafeței, a vopselei și a mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între + 10°C și +28°C. Umiditatea relativă a mediului ambiant trebuie să fie sub 80%. Petele sau stropii de vopsea se vor curăța imediat cu un burete moale folosind apă și detergent lichid. Culoarea prezentată pe ambalaj poate să fie ușor diferită de cea obținută după vopsire.

Recondiționare: Suprafețele anterior vopsite se pregătesc corespunzător după care se procedează ca mai sus.

Uscare: La 20°C: între straturi – între 2 și 4 ore


Consum specific: 14 m² / L / strat; cifra este orientativă și poate depinde de calitatea suprafeței sau condițiile atmosferice la momentul aplicării

Întținerea uneltelor: Imediat după utilizare se spală cu apă. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

Depozitare și păstrare: În ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5°C - 30°C, ferite de surse radiante de căldură. A se feri de îngheț!

Disponibil în cutii de: 2.5 L și 5 L

Folosiți produsul în spații bine ventilate. Nu beți, nu mâncați și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.



Akzo Nobel Coatings S.R.L.
BdI Regiei, nr. 6D, parter, sector 6, București
Tel: 021.528.05.03/04/05; Fax:021.528.05.02
www.akzonobel.com

Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la acest moment. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuințați produsul în alt scop decât cel descris mai sus. Pentru informații suplimentare privind protejerea sănătății și a mediului, solicitați distribuitorului fișă cu date de securitate.