

## Fișă tehnică

## Emai Supralux GARAGE®

### Email colorat semilucios

**Descriere:** Vopsea alchidică poliuretanică, pe bază de solvent organic pentru decorarea pardoselilor.

**Proprietăți:** Se poate utiliza atât la exterior cât și la interior, pentru acoperirea suprafețelor supuse unui trafic lejer sau normal: garaje, ateliere, subsoluri, terase. Conferă suprafețelor un aspect semilucios și formează un strat protector împotriva petelor de grăsime sau ulei.

**Aspect:** Semilucios

**Culoare:** alb, verde, gri, nisip

**Colorare:** Nu este cazul

**Mod de aplicare:** Produsul se poate utiliza pentru decorarea suprafețelor iexterioare sau interioare din beton, ciment sau lemn. Este interzisă aplicarea pe suprafețe ce vin în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă. La exterior se va evita aplicarea vopselei pe suprafețe de beton sau ciment turnate direct pe pământ. Pardoselile de beton sau ciment trebuie să fie curate și perfect uscate (din beton: după 60 de zile de la turnare, umiditate < 15%). Se vor îndepărta eventualele straturi de vopsea, urme de praf sau impurități și se va degresa, după caz, cu diluant sintetic. De pe pardoselile din lemn, straturile degradate sau cele vopsite anterior se îndepărtează până la lemn curat și sănătos. Eventualele pete de rășină sau grăsimi de pe suprafața lemnului se îndepărtează cu diluant sintetic. Se aplică cu pensula sau cu rola la o temperatură cuprinsă între 5°C -30°C. Produsul se omogenizează foarte bine înainte de aplicare și pe tot parcursul acesteia. NU se diluează !

**Sistem de straturi recomandat:** 2 sau 3 straturi, la interval de 24 ore între straturi.

**Uscare:** La 23°C: la atingere - 24 ore, în profunzime, pentru trafic lejer - 2 zile, pentru trafic normal – 5 zile

**Consum specific:** 8 – 12 m<sup>2</sup> / litru / strat; cifrele sunt orientative și pot depinde de calitatea suprafeței și de condițiile atmosferice la momentul aplicării.

**Întținerea uneltelor:** Imediat după utilizare se spală cu diluant sintetic . Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

**Depozitare și păstrare:** 24 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5°C - 30°C, ferite de surse radiante de căldură sau scânteie.

**Disponibil în cutii de:** 2.5 L

Produs inflamabil ! Folosiți produsul în spații bine ventilate. Nu mâncați și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.



**Akzo Nobel Coatings S.R.L.**  
Bd Regiei, nr. 6D, parter, sector 6, București  
Tel: 021.528.05.03/04/05; Fax:021.528.05.02  
[www.akzonobel.com](http://www.akzonobel.com)

Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la acest moment. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuiți produsul în alt scop decât cel descris mai sus. Pentru informații privind protejerea sănătății și a mediului, solicitați distribuitorului fișa cu date de securitate.

28.09..2011