

**Descriere:** Grund incolor pe bază de apă, cu adaos de substanțe biocide.

**Proprietăți:** Recomandat pentru protecția suprafețelor exterioare și interioare de lemn: elemente de construcții, structuri, fațade, garduri, mobilier de grădină, ornamente. Optimizează aderența între stratul suport și finisajul aplicat ulterior. Penetreează adânc fibra lemnoasă și protejează lemnul împotriva petelor albastre și a ciupercilor. Este interzisă aplicarea pe suprafețe lemnoase care intră în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă.

**Culoare:** Incolor

**Mod de aplicare:** Se aplică pe lemnul curat, perfect uscat și sănătos (umiditate sub 18%). Eventualele pete de rășină sau grăsimi de pe suprafața lemnului se îndepărtează cu diluant sintetic. Temperatura mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între 5°C - 30°C. Nu se aplică în condiții de umiditate ridicată (peste 65%). Se va evita aplicarea produsului sub directă acțiune a razelor solare. Produsul se omogenizează foarte bine înainte de utilizare și pe tot parcursul acesteia. Nu se diluează!. Se aplică cu pensula, cu rola sau prin imersare.

**Sistem de straturi recomandat:** 1- 2 straturi grund Sadolin Base Plus PB până la saturația lemnului după care se aplică 2 - 3 straturi pentru finare. Pentru aplicarea celui de al doilea strat de grund se așteaptă 1 sau 2 ore. Finisarea se face după 24 de ore cu Sadolin Tinova sau cu Sadolin Plus.

**Reconditionare:** Suprafețele anterior vopsite sau lăcuite se decapează și se șlefuiesc până la lemn curat și sănătos după care se procedează ca mai sus.

**Uscare:** La 20°C: la atingere – între 1 și 2 ore; în profunzime - 24 ore

**Consum specific:** 8 - 10 m<sup>2</sup> / litru pentru lemn finisat, 3 - 5 m<sup>2</sup> / litru pentru lemn nefinisat; cifrele sunt orientative și pot depinde de esența lemnului, calitatea suprafeței sau condițiile atmosferice la momentul aplicării.

**Întținerea uneltelor:** Imediat după utilizare se spală cu apă. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

**Depozitare și păstrare:** 24 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5°C - 30°C, ferite de surse radiante de căldură. A se feri de îngheț!

**Disponibil în cutii de:** 0.75 L și 2.5 L

Folosiți produsul în spații bine ventilate. Nu mâncați și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.



**Akzo Nobel Coatings S.R.L.**  
Bd Regiei, nr. 6D, parter, sector 6, București  
Tel: 021.528.05.03/04/05; Fax:021.528.05.02  
[www.akzonobel.com](http://www.akzonobel.com)

Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la acest moment. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuițați produsul în alt scop decât cel descris mai sus. Consultați Fișa cu date de securitate.