

HAMMERITE Grund

Grund special pentru suprafețe metalice neferoase

Grund special pe bază de apă cu conținut de rășini sintetice și pigmenți anorganici. Recomandat pentru grunduirea suprafețelor metalice neferoase: oțel galvanizat, oțel inoxidabil, aluminiu, crom, alamă, cupru, etc. Conferă aderență suprafețelor ce vor fi finisate ulterior cu Email Hammerite.

CULOARE

Roșu cărămiziu.

MOD DE APLICARE

Suprafețele trebuie să fie uscate și curate (fără pete de ulei, grăsimi sau praf). Even tuatele urme vechi de vopsea se vor curăța folosind o perie de sârmă sau o hârtie abrazivă. Pentru degresare se va folosi o soluție de apă cu detergent și apoi se va clăti cu apă.

Grundul se va aplica într-un singur strat, cu pensula sau prin pulverizare. Produsul se omogenizează foarte bine înainte de utilizare și pe tot parcursul acesteia. Nu se diluează!

Temperatura mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între 5–30°C. Umiditatea mediului ambiant nu trebuie să depășească 65%.

SISTEM DE STRATURI RECOMANDAT

1 strat Grund Hammerite după care se poate finisa cu Email Hammerite respectarea unui timp de uscare de 2 ore.

USCARE

La 20°C: la atingere – 30 minute;
în profunzime – 2 ore.

CONSUM SPECIFIC

16 m²/litru/strat; cifrele sunt orientative și pot depinde de calitatea suprafeței sau de condițiile atmosferice la momentul aplicării.

ÎNȚEȚINEREA UNELTELOR

Imediat după utilizare se spală cu apă. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

DEPOZITARE ȘI PĂSTRARE

24 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5–30°C, ferite de surse radiante de căldură. A se feri de îngheț!

AMBALARE

Disponibil în cutii de 0,5 L.



Diluant

Diluant pentru Email Hammerite

Diluant special pentru gama de emailuri pentru metal Hammerite. Recomandat pentru curățarea și întreținerea uneltelor folosite la aplicarea vopselelor Hammerite precum și pentru îndepărtarea de pe suprafețele metalice a petelor de grăsime, de sare sau rugină, înainte de vopsirea cu Email Hammerite.

CULOARE

Incolor.

MOD DE APLICARE

Pentru curățarea și întreținerea uneltelor: acestea se vor curăța imediat după utilizare; se va îndepărta în prealabil excesul de vopsea Hammerite; se vor introduce apoi în cutia cu diluant sau se va folosi un alt recipient metallic în care s-a turnat în prealabil diluant; ulterior se vor clăti într-o soluție de apă și detergent.

Pentru curățarea suprafețelor metalice: se va folosi o cârpă sau o perie pe care s-a aplicat diluant și apoi se vor îndepărta petele de grăsime, de sare sau de rugină.

DEPOZITARE ȘI PĂSTRARE

36 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5–30°C, ferite de surse radiante de căldură. A se feri de îngheț!

AMBALARE

Disponibil în cutii de 0,5 L și 1 L.



Culori si idei
culoarea potrivita pentru orice idee

Splaiul Unirii nr. 8,
bl. B4, parter, București
021 313 63 33
0728 501 403
office@culorisiidei.ro
www.culorisiidei.ro

Distribuitor oficial AkzoNobel

! Produs inflamabil! Folosiți produsul în spații bine ventilate. Nu beți, nu mâncați și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.

! Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la 27.09.2011. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuințați produsul în alt scop decât cel descris mai sus. Pentru informații suplimentare privind protejarea sănătății și a mediului, solicitați distribuitorului fișă cu date de securitate.



Akzo Nobel Coatings S.R.L.
Bd. Regiei, nr. 6D, parter, Sector 6, București
Tel: 021 528 05 03/04/05 • Fax: 021 528 05 02
www.akzonobel.com