

SADOLIN Classic

Lazur subțire translucid pentru
protecția suprafețelor exterioare din lemn

Lazur subțire pe bază de rășină sintetică în solvent organic, cu adaos de pigmenți rezistenți la radiațiile UV și intemperii. Recomandat pentru protecția suprafețelor interioare sau exterioare din lemn: elemente de construcții, structuri, fațade, garduri, mobilier de grădină, ornamente. Formează un strat protector ce conferă durabilitate lemnului și protejează eficient împotriva radiațiilor UV, a intemperiiilor și a dăunătorilor lemnului. Este interzisă aplicarea pe suprafețe lemnoase care intră în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă.

ASPECT

Translucid.

CULOARE

Incolor, Brad 2, Teak 3, Nuc 4, Mahon 7, Palisandru 9, Stejar deschis 57, Stejar rustic 88, Roșu suedez 88.

COLORARE

Culorile disponibile se pot amesteca între ele în orice raport (variantele încoloră nu trebuie să fie în proporție mai mare de 30% în amestecul final).

MOD DE APLICARE

Se aplică pe lemnul curat, perfect uscat și sănătos (umiditate sub 18%). Eventualele pete de rășină sau grăsimi de pe suprafața lemnului se îndepărtează cu diluant sintetic.

Temperatura mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între 5–30°C. Nu se aplică în condiții de umiditate ridicată (peste 65%). Se va evita aplicarea produsului sub directă acțiune a razelor solare.

Produsul se omogenizează foarte bine înainte de utilizare și pe tot parcursul acesteia. Nu se diluează. Se aplică numai cu pensula, în direcția fibrelor lemnului.

SISTEM DE STRATURI RECOMANDAT

1–2 straturi grund Sadolin Base până la saturația lemnului după care se aplică 2–3 straturi Sadolin Classic.

RECONDIȚIONARE

Suprafețele anterior vopsite sau lăcuite se decapează și se șlefuiască până la lemn curat și sănătos după care se procedează ca mai sus.

USCARE

La 20°C: la atingere – 2 ore; în profunzime – 24 ore; între straturi – 24 ore.

CONSUM SPECIFIC

10–14 m²/litru/strat, pentru lemn finisat;
7–12 m²/litru/strat, pentru lemn nefinisat;
cifrele sunt orientative și pot depinde de esența lemnului, calitatea suprafeței sau de condițiile atmosferice la momentul aplicării.

ÎNȚREȚINEREA UNELTELOR

Imediat după utilizare se spală cu diluant sintetic. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

DEPOZITARE ȘI PĂSTRARE

60 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5–30°C, ferite de surse radiante de căldură.

AMBALARE

Disponibil în cutii de 0,75 L și 2,5 L.



! Folosiți produsul în spații bine ventilate. Nu beți, nu mâncați și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.

! Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la 7.04.2011. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuiți produsul în alt scop decât cel descris mai sus. A se consulta și fișa tehnică a produsului Sadolin Base. Pentru informații suplimentare privind protejerea sănătății și a mediului, solicitați distribuitorului fișa cu date de securitate.

Culorisiidei
culoarea potrivita pentru orice idee

Splaiul Unirii nr. 8,
bl. B4, parter, București
021 313 63 33
0728 501 403
office@culorisiidei.ro
www.culorisiidei.ro

Distribuitor oficial AkzoNobel



Akzo Nobel Coatings S.R.L.
Bd. Regiei, nr. 6D, parter, Sector 6, București
Tel: 021 528 05 03/04/05 • Fax: 021 528 05 02
www.akzonobel.com