

SADOLIN Hardwood Oil

Impregnant protector pentru
mobilier de grădină din lemn

Impregnant pe bază de ulei de înaltă calitate superioară pentru protecția și întreținerea ușoară a lemnului. Recomandat în special pentru mobilier de grădină și terase. Este indicat tuturor tipurilor de suprafețe lemnoase atunci când se dorește menținerea aspectului rustic, natural al lemnului. Pătrunde adânc în fibra lemnului, pune în evidență frumusețea naturală a acestuia oferindu-i protecție excelentă împotriva intemperiei. Este interzisă aplicarea pe suprafețe lemnoase care intră în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă.

ASPECT

Satinat.

CULOARE

Incolor și teak.

COLORARE

Culorile disponibile se pot amesteca între ele în orice raport (variantele incoloră nu trebuie să fie în proporție mai mare de 30% în amestecul final).

MOD DE APLICARE

Se aplică pe lemnul curat, perfect uscat și sănătos (umiditate sub 15%). Eventualele pete de rășină sau grăsimi de pe suprafața lemnului se îndepărtează cu diluant sintetic.

Temperatura mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între 15–30°C. Nu se aplică în condiții de umiditate ridicată (peste 65%). Se va evita aplicarea produsului sub directă acțiune a razelor solare.

Produsul se omogenizează foarte bine înainte de utilizare și pe tot parcursul acesteia. Se aplică cu pensula, în direcția fibrelor lemnului.

SISTEM DE STRATURI RECOMANDAT

1 strat grund Sadolin Base după care se aplică 1–2 straturi **Sadolin Hardwood Oil**; după aplicarea primului strat, se lasă să se usuce timp de 30 de minute iar produsul rămas neabsorbit se va îndepărta prin ștergere ușoară cu o cârpă moale; după 24 de ore se va aplica și al doilea strat. Se recomandă aplicarea periodică, în fiecare an, pentru înflorire.

RECONDIȚIONARE

Suprafețele anterior vopsite sau lăcuite se decapează și se șlefuiască până la lemn curat și sănătos după care se procedează ca mai sus.

USCARE

La 20°C: la atingere – între 4 și 6 ore; în profunzime – 24 ore; între straturi – 24 ore.

CONSUM SPECIFIC

15–18 m²/litru/strat; cifrele sunt orientative și pot depinde de esența lemnului, calitatea suprafeței sau de condițiile atmosferice la momentul aplicării.

ÎNȚREȚINEREA UNELTELOR

Imediat după utilizare se spală cu diluant sintetic și apoi cu apă și detergent. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

DEPOZITARE ȘI PĂSTRARE

60 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5–30°C, ferite de surse radiante de căldură.

AMBALARE

Disponibil în cutii de 0,75 L și 2,5 L.



! Folosiți produsul în spații bine ventilate. Nu beți, nu mâncați și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.

! Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la 7.04.2011. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuiți produsul în alt scop decât cel descris mai sus. A se consulta și fișa tehnică a produsului Sadolin Base. Pentru informații suplimentare privind protejerea sănătății și a mediului, solicitați distribuitorului fișa cu date de securitate.

Culori si idei
culoarea potrivita pentru orice idee

Splaiul Unirii nr. 8,
bl. B4, parter, București
021 313 63 33
0728 501 403
office@culorisiidei.ro
www.culorisiidei.ro

Distribuitor oficial AkzoNobel



Akzo Nobel Coatings S.R.L.
Bd. Regiei, nr. 6D, parter, Sector 6, București
Tel: 021 528 05 03/04/05 • Fax: 021 528 05 02
www.akzonobel.com