

SADOLIN Tinova

Impregnant pe bază de apă

Impregnant pe bază de apă pentru protecția suprafețelor din lemn, cu durabilitate de până la 12 ani. Recomandat pentru protecția suprafețelor interioare sau exterioare din lemn: elemente de construcții, structuri, fațade, ferestre, usi, terase, garduri, mobilier de grădină, ornamente. Durabilitatea de până la 12 ani se bazează pe o tehnologie patentată – Advanced Hybrid Technology™ - ce constă în interacțiunea a două rășini cu molecule de dimensiuni diferite. Prima rășină (AHT 1) penetrează adânc fibra lemnoasă întărind-o rezistența și protejând-o astfel din interior. Cea de a doua rășină (AHT 2) formează pe suprafața lemnului o peliculă foarte rezistentă ce conferă protecție împotriva intemperiei și a radiațiilor UV. Pelicula are un aspect mat, este permeabilă la vapori și nu se exfoliază în urma acțiunii factorilor atmosferici. Este interzisă aplicarea pe suprafețe lemnoase care intră în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă.



CULOARE

Stejar deschis, mahon, nuc, palisandru, brad, teak.

COLORARE

Nu este cazul.

MOD DE APLICARE

Se aplică pe lemnul curat, perfect uscat și sănătos (umiditate sub 18%). Eventualele pete de rășină sau grăsimi de pe suprafața lemnului se îndepărtează cu diluant sintetic.

Temperatura mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între 5–30°C. Nu se aplică în condiții de umiditate ridicată (peste 65%). Se va evita aplicarea produsului sub directă acțiune a razelor solare.

Produsul se omogenizează foarte bine înainte de utilizare și pe tot parcursul acesteia. Nu se diluează. Se aplică numai cu pensula, în direcția fibrelor lemnului.

SISTEM DE STRATURI RECOMANDAT

1–2 straturi de grund **Sadolin Base Plus PB** până la saturația lemnului după care se aplică 2–3 straturi **Sadolin Tinova**.

RECONDIȚIONARE

Suprafețele anterior vopsite sau lăcuite se decapează și se șlefuiesc până la lemn curat și sănătos după care se procedează ca mai sus.

USCARE

La 20°C: între straturi – 14–24 ore.

CONSUM SPECIFIC

Până la 15 m²/litru/strat pentru lemn de esență moale; până la 20 m²/litru/strat pentru lemn de esență tare; cifrele sunt orientative și pot depinde de esența lemnului, calitatea suprafeței sau de condițiile atmosferice la momentul aplicării.

ÎNTREȚINEREA UNELTELOR

Imediat după utilizare se spală cu apă. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

DEPOZITARE ȘI PĂSTRARE

24 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5–30°C, ferite de surse radiante de căldură.

AMBALARE

Disponibil în cutii de 0,75 L; 2,5 L și 5 L.



Culori si idei
culoarea potrivita pentru orice idee

Splaiul Unirii nr. 8,
bl. B4, parter, București
021 313 63 33
0728 501 403
office@culorisiidei.ro
www.culorisiidei.ro

Distribuitor oficial AkzoNobel

! Folosiți produsul în spații bine ventilate. Nu beți, nu mâncați și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.

! Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la 19.01.2012. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuiți produsul în alt scop decât cel descris mai sus. A se consulta și fișă tehnică a produsului Sadolin Base Plus PB. Pentru informații suplimentare privind protejerea sănătății și a mediului, solicitați distribuitorului fișa cu date de securitate.



Akzo Nobel Coatings S.R.L.
Bd. Regiei, nr. 6D, parter, Sector 6, București
Tel: 021 528 05 03/04/05 • Fax: 021 528 05 02
www.akzonobel.com