

SUPRALUX Garage

Email colorat semilucios

Vopsea alchidică poliuretanică, pe bază de solvent organic pentru decorarea pardoselilor. Se poate utiliza atât la exterior cât și la interior, pentru acoperirea suprafețelor supuse unui trafic lejer sau normal: garaje, ateliere, subsoluri, terase. Conferă suprafețelor un aspect semilucios și formează un strat protector împotriva petelor de grăsime sau ulei.

ASPECT

Semilucios.

CULOARE

Alb, verde, gri, nisip.

COLORARE

Nu este cazul.

MOD DE APLICARE

Produsul se poate utiliza pentru decorarea suprafețelor exterioare sau interioare din beton, ciment sau lemn. Este interzisă aplicarea pe suprafețe ce vin în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă. La exterior se va evita aplicarea vopselei pe suprafețe de beton sau ciment turnate direct pe pământ.

Pardoselile de beton sau ciment trebuie să fie curate și perfect uscate (din beton: după 60 de zile de la turnare, umiditate < 15%). Se vor îndepărta eventualele straturi de vopsea, urme de praf sau impurități și se va degresa, după caz, cu diluant sintetic. De pe pardoselile din lemn, straturile degradate sau cele vopsite anterior se îndepărtează până la lemn curat și sănătos. Eventualele pete de rășină sau grăsimi de pe suprafața lemnului se îndepărtează cu diluant sintetic.

Se aplică cu pensula sau cu rola la o temperatură cuprinsă între 5–30°C. Produsul se omogenizează foarte bine înainte de aplicare și pe tot parcursul acesteia. Nu se diluează!

SISTEM DE STRATURI RECOMANDAT

2 sau 3 straturi, la interval de 24 ore între straturi.

RECONDIȚIONARE

Suprafețele anterior vopsite sau lăcuite se decapează și se șlefuiesc până la lemn curat și sănătos după care se procedează ca mai sus.

USCARE

La 23°C: la atingere – 24 ore;
în profunzime, pentru
trafic lejer – 2 zile; pentru
trafic normal – 5 zile.

CONSUM SPECIFIC

8–12 m²/litru/strat; cifrele sunt orientative și pot depinde de calitatea suprafeței sau de condițiile atmosferice la momentul aplicării.

ÎNȚREȚINEREA UNELTELOR

Imediat după utilizare se spală cu diluant sintetic. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

DEPOZITARE ȘI PĂSTRARE

24 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5–30°C, ferite de surse radiante de căldură sau scânteie.

AMBALARE

Disponibil în cutii de 2,5 L.



Culori si idei
culoarea potrivita pentru orice idee

Splaiul Unirii nr. 8,
bl. B4, parter, București
021 313 63 33
0728 501 403
office@culorisiidei.ro
www.culorisiidei.ro

Distribuitor oficial AkzoNobel



Produs inflamabil! Folosiți produsul în spații bine ventilate. Nu beți, nu mâncați și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.



Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la 28.09.2011. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuințați produsul în alt scop decât cel descris mai sus. Pentru informații suplimentare privind protejerea sănătății și a mediului, solicitați distribuitorului fișă cu date de securitate.



Akzo Nobel Coatings S.R.L.
Bd. Regiei, nr. 6D, parter, Sector 6, București
Tel: 021 528 05 03/04/05 • Fax: 021 528 05 02
www.akzonobel.com